



ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА

Plyterra Deck

Применение: строительство, опалубка, производство прицепов, автобусов, грузовых машин, фургонов

Plyterra Deck – это бренд ламинированной фанеры высокого качества. Она производится на основе березовой фанеры марки ФСФ, которую покрывают с двух сторон бумажной пленкой высокой плотности, пропитанной фенолоформальдегидной смолой. Такая поверхность устойчива к различным погодным условиям и химическим воздействиям. Благодаря износостойкой поверхности материал востребован при создании опалубочных конструкций во время бетонных работ, строительстве мостов, лесов, а также при производстве коммерческого транспорта. Износостойкость Plyterra Deck подтверждается Taber тестом.

Торцы ламинированной фанеры обрабатываются акриловой краской.

Стандартные форматы: 2500x1250x2500 мм,
2440x1220x2440 мм,
1525x1830 мм,
1525x3050 мм

Стандартные толщины: 6,5; 9; 12; 15; 18; 19; 21;
24; 27; 30; 35; 40 мм

Мы можем произвести фанеру по Вашим чертежам!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ

(по желанию заказчика возможно использование пленок другого цвета и плотности)

Тип поверхности	Плотность пленки, г/м ²	Устойчивость к истиранию поверхности	Устойчивость к износу от роликовых колес погрузочно-разгрузочной техники *
Пленка/пленка (темно-коричневая)	120	400-450 оборотов	3500
Пленка/пленка (темно-коричневая)	220	700-750 оборотов	5000

* Устойчивость к истиранию поверхности протестирована в соответствии с DIN 53799/EN 438..

** Устойчивость к износу от роликовых колес погрузочно-разгрузочной техники определяется методом, соответствующим SS 923508.

Испытайте качество Plyterra Deck!

ФАНЕРА	100% березовый шпон	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Исключительная прочность и твердость ✓ Высокая износостойкость ✓ Сертификация FSC <p style="text-align: center;">Доступна нестандартная наборка шпона</p>
КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	Клей на основе фенолформальдегидной смолы (ФСФ)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Великолепное качество клеевого соединения ✓ Уровень эмиссии формальдегида соответствует требованиям E0,5, CARB ULEF (по результатам тестов WKI среднее значение для фанеры Plyterra Deck составляет 0,1-0,3 мг/ч x м²)
ПОКРЫТИЕ	Гладкая износостойкая фенольная пленка	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Долговечность ✓ Износостойкость ✓ Устойчивость к поглощению влаги ✓ Устойчивость к воздействию химических веществ ✓ Высокое качество поверхности ✓ Легко очищаемая поверхность ✓ Устойчивость к различным механическим повреждениям
ОБРАБОТКА ТОРЦОВ	Водостойкая акриловая краска	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Значительное снижение поглощения влаги

Продукция сертифицирована в соответствии с Европейским стандартом **EN 13986:2004+A1:2015** и имеет «Сертификат заводского контроля качества» № **0765-CPR-0994**.

Причины выбрать продукцию Plyterra Group:

1. Постоянные клиенты в 70 странах мира
2. Высокое качество фанеры
3. Производство готовых изделий
4. Доступ к личному кабинету для каждого клиента
5. Открытость и желание удовлетворить требования клиентов
6. Оборудование от лучших мировых производителей

Мы можем кастомизировать нашу продукцию в соответствии с Вашими требованиями!



Свяжитесь с нами:
 +7 (8342) 22-32-99
 marketing@plyterra.ru
 www.plyterra.ru