

ФОК

(марка фанеры)

Plyterra Light

(наименование продукта)



Технические характеристики продукта:

Соответствие стандарту:	ТУ 5512-013-00255214-2021
Толщины, мм:	15, 18
Форматы, мм:	Производственная площадка: Власть труда 1525x1525 – цельная, 2950x1525 – усованная, раскрой под нужный формат
Вид упаковки:	фанерная
Сорта:	2/2 (ВВ/ВВ), 2/3 (ВВ/СР), 2/4 (ВВ/С), 3/3 (СР/СР), 3/4 (СР/С), 4/4 (С/С)
Тип поверхности:	нешлифованная (НШ) и шлифованная с двух сторон (Ш2)
Материал:	внешние слои: берёзовый шпон внутренние слои: осиновый шпон
Плотность, кг/м ³ :	не более 590
Влажность, %:	5-10
Покрытие:	нет (доступна облицовка пластиком HPL, CPL, стеклопластиком)
Предел прочности (при статистическом изгибе), МПа:	не менее 25
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм:	из пласти: не менее 90 из кромок: не менее 50
Выделение формальдегида (норма до 3,5 мг/ч x м ²):	0,1-0,3 мг/ч x м ² класс эмиссии формальдегида: E1
Гарантийный срок хранения:	1 год со дня изготовления (по ТУ)

Предельное отклонение:

Длина и ширина листов фанеры	Предельное отклонение
1525	±4,0
2950	±5,0

Условия хранения:

Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.