



БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ Plyterra Birch Exterior

Применение: строительство, производство паркета, дизайн интерьера, внешние и внутренние отделочные работы, производство транспортных средств, упаковка, настил под полы

Стандартные форматы: 2500x1250x2500 мм,
2440x1220x2440 мм,
1525x1525 мм,
1525x1830 мм,
1525x3050 мм

Стандартные толщины: 6,5; 9; 12; 15; 18; 19; 21;
24; 27; 30; 35; 40 мм

Мы можем произвести фанеру по Вашим чертежам!

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина фанеры, мм	Прочность на изгиб, Мпа, среднее значение		Модуль упругости, Мпа, среднее значение	
	перпендикулярно волокну	параллельно волокну	перпендикулярно волокну	параллельно волокну
4	35	120	2000	12000
6	55	80	4000	10000
6,5	55	80	4000	10000
9	60	80	5000	9000
12	65	80	6000	8500
15,16,18,19	70	75	6500	8500
21,24,27,30, 35, 40	70	70	6800	8000

Испытайте качество Plyterra Birch Exterior!

100% березовый шпон	<ul style="list-style-type: none">✓ Строгие допуски по толщине✓ Сопротивление кручению и изгибу✓ Исключительная прочность и твердость✓ Способность выдерживать большие нагрузки✓ Долговечность✓ Красивая текстура березового шпона✓ Возможность изготовления нестандартных толщин и размеров✓ Разнообразие сортов: 1/2 (В/ВВ); 2/2 (ВВ/ВВ); 2/3 (ВВ/СР); 2/4 (ВВ/С); 3/3 (СР/СР); 3/4 (СР/С); 4/4 (С/С)
----------------------------	--

Доступна нестандартная наборка шпона

Клей на основе фенолформальдегидной смолы (ФСФ)	<ul style="list-style-type: none">✓ Великолепное качество клеевого соединения✓ Уровень эмиссии формальдегида соответствует требованиям E1, CARB ULEF (по результатам тестов WKI среднее значение для фанеры Plyterra Birch Exterior составляет 0,1-0,3 мг/ч x м²)
--	---

По желанию заказчика фанера может быть покрыта:

- ✓ Защитным декоративным пластиком HPL
- ✓ Декоративным пластиком CPL
- ✓ Стеклопластиком с гладкой или рельефной поверхностью
- ✓ Фенольной пленкой различных цветов
- ✓ Устойчивой к ультрафиолетовому излучению модифицированной фенольной пленкой

Продукция сертифицирована в соответствии с Европейским стандартом **EN 13986:2004+A1:2015** и имеет «Сертификат заводского контроля качества» № **0765-CPR-0994**.

Причины выбрать продукцию Plyterra Group:

1. Постоянные клиенты в 70 странах мира
2. Высокое качество фанеры
3. Производство готовых изделий
4. Доступ к личному кабинету для каждого клиента
5. Открытость и желание удовлетворить требования клиентов
6. Оборудование от лучших мировых производителей

Мы можем кастомизировать нашу продукцию в соответствии с Вашими требованиями!



Свяжитесь с нами:
+7 (8342) 22-32-99
marketing@plyterra.ru
www.plyterra.ru