

ФК

(марка фанеры)

Plyterra Birch Interior

(наименование продукта)



Технические характеристики продукта:

Соответствие стандарту:	ГОСТ 3916.1-2018
Толщины, мм:	3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30
Форматы, мм:	Производственная площадка: Власть труда 1525x1525, раскрой под нужный формат
Вид упаковки:	фанерная
Сорта:	1/2 (В/ВВ), 2/2 (ВВ/ВВ), 2/3 (ВВ/СР), 2/4 (ВВ/С), 3/3 (СР/СР), 3/4 (СР/С), 4/4 (С/С)
Тип поверхности:	нешлифованная (НШ) и шлифованная с двух сторон (Ш2)
Порода древесины:	берёза
Плотность, кг/м ³ :	730
Влажность, %:	5-10
Покрытие:	нет
Выделение формальдегида (норма до 3,5 мг/ч x м ²):	0,1-0,3 мг/ч x м ² класс эмиссии формальдегида: E1
Предел прочности (при статистическом изгибе), МПа:	не менее 25
Предел прочности (при растяжении вдоль волокон), МПа:	не менее 30
Модуль упругости (при статистическом изгибе), МПа:	не менее 7000
Гарантийный срок хранения:	5 лет со дня получения потребителем (по ГОСТу)

Предельное отклонение:

Длина и ширина листов фанеры	Предельное отклонение
1525	±3,0

Условия хранения:

Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.