

ФСФ

(марка фанеры)

Plyterra Parquet

(наименование продукта)



Технические характеристики продукта:

Соответствие стандарту: ГОСТ 3916.1-2018

Толщины, мм:	Власть труда: 9, 10, 12, 15	Плайтерра: 9, 10, 12, 15
Форматы, мм:	1525x1525 раскрой под нужный формат	2440x1220 или 1220x2440, 2500x1250 или 1250x2500
Виды упаковки:	фанерная	плёнка, фанера
Сорта:	3/3 (СР/СР), 3/4 (СР/С), 4/4 (С/С)	
Тип поверхности:	шлифованная с двух сторон (Ш2)	
Порода древесины:	берёза	
Плотность, кг/м ³ :	680-720 (730 – Власть труда)	
Влажность, %:	5-10	
Покрытие:	нет	
Выделение формальдегида (норма до 3,5 мг/ч x м ²):	0,1-0,3 мг/ч x м ² класс эмиссии формальдегида: E0,5	
Предел прочности (при статистическом изгибе), МПа:	не менее 25	
Предел прочности (при рястяжении вдоль волокон), МПа:	не менее 30	
Модуль упругости (при статистическом изгибе), МПа:	не менее 7000	
Гарантийный срок хранения:	5 лет со дня получения потребителем (по ГОСТу)	

Предельное отклонение:

Длина и ширина листов фанеры	Предельное отклонение
1220, 1250	±3,0
2440, 2500	±4,0

*Предельные отклонения и разнотолщинность доступны по вашему запросу

Условия хранения:

Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.